



Lepicí stroj k zalepování kartonu  
**ROBOPAC StarTape**

### ROBOPAC STARTAPE je komplexní systém zařízení pro zalepování kartonů.

Nejnovější řada lepiček STARTAPE slouží k zalepování kartonů PP nebo PVC samolepící přílnavou lepicí páskou. Stroje mají 2 lepicí hlavy horní a dolní, ale lze je dodat pouze s horní nebo dolní hlavou. Dle hmotnosti produktu jsou dostupné verze s pásovým pohonem nebo s intergovaným válečkovým dopravníkem. Stroje jsou charakteristické použitím kvalitních materiálů, konstrukční vyspělostí lepicí hlavy, spolehlivostí pohonné jednotky a bezúdržbovým provozem.

Stroj je certifikován GS, CE a firma ROBOPAC je certifikován ISO 9001. Záruční a pozáruční podpora 7/24 je zajištěna servisními technikami UNIPACK.

### Modelová řada StarTape



**StarTape M (50 a 65)**  
Pohon bočními pásky,  
ruční nastavení formátu.



**StarTape TBD**  
Pohon horními a spodními  
pásky, ruční nastavení  
formátu.



**StarTape TBDA**  
Pohon horními a spodními  
pásky, automatické nastavení  
formátu.



**StarTape CF**  
Pohon bočními pásky, ruční  
nastavení formátu, automatické  
uzavření horních klop

Technické parametry	StarTape-M 50 StarTape-M 65	StarTape-TBD	StarTape-TBDA	StarTape-CF
Min. rozměry kartonu š/v/d	110/110/150 mm	110/110/150 mm	110/110/150 mm	110/110/150 mm
Max. rozměry kartonu š/v/d	500/500/∞ mm -verze 50 650/650/∞ mm -verze 65	500/500/∞ mm	500/500/∞ mm	500/500/∞ mm
Max. hmotnost produktu	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Šířka hnacích pásků	80 mm (vol.120 mm)	80 mm (vol.120 mm)	80 mm	80 mm
Umístění hnacích pásků	boční	horní, spodní	horní, spodní	boční
Rychlost posuvu	22 m/min.	22 m/min.	22 m/min.	22 m/min.
2 lepicí hlavy	horní/spodní (vol. jen horní)	horní/spodní (vol. horní)	horní/spodní (v. horní)	horní/spodní (vol.horní)
Šířka lepicí pásky	25-50mm(vol.50-75mm)	25-50mm(vol.50-75mm)	25-50mm	25-50mm
Přesah lepicí pásky	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm
Napájení	380V, 3Ph, 50/60Hz	380V, 3Ph, 50/60Hz	380V, 3Ph, 50/60Hz	380V, 3Ph, 50/60Hz
Vnitřní/vnější průměr pásky	75/400 mm	75/400 mm	75/400 mm	75/400 mm
Druh použitelné lepicí pásky	PP, PVC	PP, PVC	PP, PVC	PP, PVC
Pracovní výška	560-860 mm	560-860 mm	560-860 mm	560-860 mm
Nastavení šířky kartonu	mechanické-klikou	mechanické-kolečky	pneumatické	mechanické-klikou
Nastavení výšky kartonu	mechanické-klikou	mechanické-klikou	pneumatické	mechanické-klikou

### Výhody stroje StarTape CF



Detail horní lepicí hlavy - mechanické nastavení velikosti kartonu kolečkem



Pohon kartonové krabice bočními pásy - mechanické nastavení velikosti kartonu klikou



Pneumatické uzavření horních klop kartonu

### Volitelné příslušenství

- sada 4 koleček s brzdou
- poháněné pásy o šířce 120 mm
- uzavírač 3 horních klop kartonu - obsluha sklopí pouze 1 klop a stroj zbylé 3 (pouze u verze StarTape M)
- napájení - 220V, 1 fáze
- poháněné páskové nebo válečkové dopravníky UNIPACK
- posuvné stoly a roztažitelné válečkové dopravníky
- boční vodící lišty - drží karton v dráze dopravníku
- zákaznické řešení UNIPACK - návrh, výroba a dodávka automatické nebo poloautomatické balicí linky a dopravníkových tratí

Záruční a pozáruční servis zajišťuje tým servisních techniků UNIPACK. Stroj je certifikován GS, CE a firma ROBOPAC je držitelem certifikátu ISO 9001.

### Související produkty



Spotřební lepicí pásy s možností opatřit potiskem



ROBOPAC STARBOX - formovač kartonu



SUPERBOX - automatická skládačka s lepením dna



MO-M - poloautomatický páskovací stroj



MOSCA RO-M - páskovací stroj s rámem



Roztažitelný rolničkový nepoháněný dopravník



Poháněné dopravníky a dopravníkové systémy UNIPACK



Josef Kihlberg - ruční mechanické a pneumatické sponkovačky



ORGAPACK OR-T 250 - aku páskovačka



ROBOPAC ECOPLAT - ovinovací stroj