



Akumulátorový páskovač **ORGAPACK OR-T**

Akumulátorový páskovač ORGAPACK OR-T je nejmodernější švýcarské průmyslové páskovací zařízení určené pro páskování produktů polypropylenovou PP nebo polyesterovou PET vázací páskou. Strojem lze zapáskovat jakékoli paletizované zboží, stavební materiál, ocelářské výrobky nebo také krabice a zásilky. Řadu OR-T charakterizuje vysoká spolehlivost a minimum dílů ze kterých je stroj sestaven.

Hlavní výhody páskovače OR-T



- Celý páskovací cyklus stiskem pouze 1 tlačítka
- **Možná změna šíře vázací pásky**
- Snadné nastavení síly utažení a doby svařování
- Intuitivní regulace rychlosti napínání tlakem prstu

- Indikace špatně zavedené pásky
- Dotykový ovládací panel nové generace
- Funkce „Oblíbený program páskování“
- **Dvě stupnice síly utažení „SOFT režim“**

Technické parametry	OR-T 130	OR-T 260	OR-T 450
Tři provozní režimy	automatický / poloautomatický / manuální		
Síla utažení - Stupnice „Standard“	400-1200 N	900-2500 N	1300-4500 N
Síla utažení - Stupnice „Soft“	150-750 N	400-1360 N	400-1600 N
Nastavení rychlosti napínání	0-290 mm/s	0-220 mm/s	0-120 mm/s
Hmotnost strojeku	3,6 kg	3,8 kg	4,3kg
Rozměry strojeku	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm
Provozní teplota, vlhkost	-10 °C až +40 °C, 90%		
Typ nabíječky / napájení	BOSCH / 100 V, 110 V nebo 230 V		
Doba nabíjení baterie	15-30 min.	15-30 min.	25-35 min.
Typ Baterie - BOSCH li-Ion	18 V, 2.0 Ah	18 V, 2.0 Ah	18 V, 4.0 Ah
Počet úvazků na 1 nabití baterie	800 - nízké napnutí	800 - nízké napnutí	800 - nízké napnutí
Počet úvazků na 1 nabití baterie	600 - střední napnutí	400 - střední napnutí	500 - střední napnutí
Počet úvazků na 1 nabití baterie	400 - vysoké napnutí	200 - vysoké napnutí	300 - vysoké napnutí
Typ použitelné vázací pásky	PP - Polypropylenová, PET - polyesterová		
Šíře použitelné pásky - možná změna	9-10 a 12-13 mm	12-13 a 15-16 mm	15-16 a 18-19 mm
Tloušťka použitelné PP pásky	0,5-0,8 mm	0,5-1 mm	0,8-1,3 mm
Tloušťka použitelné PET pásky	0,4-0,8 mm	0,5-1 mm	0,8-1,3 mm

Dotykový ovládací panel



- **3 režimy ovládání** - manuální, poloautomatický, automatický
- Nastavení doby svařování
- Uložení oblíbeného páskovacího programu
- Indikátor stavu baterie
- Nastavení síly utažení - Standardní stupnice
- Nastavení síly utažení - Jemná (Soft) stupnice
- **Signalizace správného zavedení pásky** - zajišťuje vyšší bezpečnost při páskování
- Regulace rychlosti napínání tlakem prstu - v případě rizika poškození produktu
- Uzamknutí displaye
- Technické informace o páskovači
- Volitelně - ochranný kryt displaye
- **Postup páskování si prohlédněte [ZDE](#)**



Volitelné příslušenství




Kryt ovládacího panelu



Spodní ochranná destička



Hák pro zavěšení strojeku



Náhradní Li-Ion baterie
BOSCH



PP páska
od výrobce UNIPACK



PET páska
od výrobce UNIPACK



Odvíječ vázací pásky
H-84



Profi odvíječ pásky
H-84T